

Sikafloor[®]-425

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 68633751

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	68633751
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 14891:2012 Produit imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 14891:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0761

Declaration of Performance

Sikafloor[®]-425

68633751

2020.12 , ver. 1

1089

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence initiale en traction	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence en traction après action de l'eau	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence en traction après vieillissement à la chaleur	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence en traction à l'issu de cycles gel-dégel	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence en traction après contact avec de l'eau de chaux	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		EN 14891:2012
Imperméabilisation	Aucun passage d'eau et $\leq 20 \text{ g}$ de poids supplémentaire		
Aptitude au pontage de fissure sous conditions normales (+23°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$		
Adhérence en traction après contact avec de l'eau chlorée	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$		
Aptitude au pontage de fissure à faible température (-5°C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$		

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : CAMELIN Daniel
Fonction: Chef produits étanchéité
Date et lieu : Le Bourget le 01/12/2020



Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 23.12.2020




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sikafloor®-425
68633751
2020.12 , ver. 1
1089

DECLARATION DES PERFORMANCES ASSOCIEE

Produit	Norme harmonisée	Numéro de DoP
Sikafloor®-425	ETAG 005, Part 1 et Part 6, édition Mars 2000 (Révision 2004), utilisé comme EAD	58607113

 19	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 68633751	
EN 14891:2012	
0761	
Produit imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé	
Adhérence initiale en traction	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence en traction après action de l'eau	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence en traction après vieillissement à la chaleur	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence en traction à l'issus de cycles gel-dégel	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence en traction après contact avec de l'eau de chaux	≥ 0.5 N/mm ²
Imperméabilisation	Aucun passage d'eau et ≤ 20 g de poids supplémentaire
Aptitude au pontage de fissure sous conditions normales (+23°C)	≥ 0.75 mm
Adhérence en traction après contact avec de l'eau chlorée	≥ 0.5 N/mm ²
Aptitude au pontage de fissure à faible température (-5°C)	≥ 0.75 mm
http://dop.sika.com	

Declaration of Performance

Sikafloor®-425
68633751
2020.12 , ver. 1
1089

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
France
www.sika.fr

Declaration of Performance

Sikafloor®-425
68633751
2020.12 , ver. 1
1089