

CARROSOL FIBRÉ

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 53545

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: | N° 53545 |
| 2 | USAGE(S) PRÉVU(S): | NF EN 13813 Mortier pour chape à base de ciment destiné à la construction de plancher en intérieur. |
| 3 | FABRICANT: | Sika France S.A.S 84 rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget |
| 4 | MANDATAIRE | |
| 5 | SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: | Système 4 |
| 6a | NORME HARMONISÉE: | NF EN 13813 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 0679 |

INTERNAL

Declaration of Performance

CARROSOL FIBRÉ

No 53545

2024.11 , ver. 1

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

| Caractéristiques essentielles | Performances | AVCP | Spécifications techniques harmonisées |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| Résistance à la compression | C16 | | |
| Résistance à la flexion | F4 | | |
| Réaction au feu | NPD | Système 4 | NF EN 13813 |
| Émission de substances corrosives | CT | | |

[1] Ne convient pas pour la protection contre la carbonatation, à moins que le système de réparation ne comprenne un système de protection de la surface ayant une protection éprouvée contre la carbonatation.

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Lan-Tâm Tran
Fonction : Ingénieure produits
Date et lieu : 20/11/2024

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 21/11/2024

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Declaration of Performance
CARROSOL FIBRÉ
53545
2024.11 , ver. 1



24

Sika France S.A.S

DoP No. 53545

NF EN 13813

Notified Body 0679

Produit de réparation structurale et non structurale pour le béton.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Résistance à la compression | C16 |
| Résistance à la flexion | F4 |
| Émission de substances corrosives | CT |
| Réaction au feu | NPD |

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

INTERNAL

Declaration of Performance

CARROSOL FIBRÉ

53545

2024.11 , ver. 1

Sika France S.A.S
84 rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

INTERNAL

Declaration of Performance
CARROSOL FIBRÉ
53545
2024.11 , ver. 1

