

Sol résine PU avec Sikafloor®-3000 Snapbooster

Sol résine PU sans accélérateur

Polymérisation

Temps

Sikafloor®-3000 A

Sikafloor®-3000 B

Sikafloor®-3000 Snapbooster

ACCÉLÉRATEUR POUR RÉSINES POLYURÉTHANES ALIPHATIQUES SIKAFLOOR®-3000/-3000 FX

AVANTAGES PRODUIT

- Produit pré-dosé
- Polymérisation rapide
- Délais d'attente avant recouvrement réduit à 2 heures (à 25°C)
- Optimisation du temps de travail
- Respect des délais de chantier

INFOS TECHNIQUES

- Dosage : 1 flacon par kit de 20 kg de résine
- Température d'utilisation : + 15°C à + 30°C
- Durée pratique d'utilisation : ne modifie pas la durée pratique d'utilisation de la couche de masse

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : revêtements de sol coulés Sika ComfortFloor® PS-24, PS-66 et Marble FX
- Intervention rapide dans les zones ne pouvant être immobilisées pour une durée importante
- Conditionnement : carton de 12 flacons de 280 g
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.