

## DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

|    |    |    |    |     |   |        |      |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 04 | 04 | 02 | 001 | 0 | 000320 | 1017 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

1. Code d'identification unique du produit type **Carrosouple Rapide**
2. Usages prévus **Mortier-colle amélioré à durcissement rapide destiné à la pose de carrelage**
3. Fabricant : **Sika France S.A.S.  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
www.sika.fr**
4. Mandataire : **Non applicable**
5. Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances: **Système 3**
- 6a) Norme harmonisée : **EN 12004**
- Organismes notifiés : **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 0679**
- 6b) Document d'évaluation Européen : **Non applicable**
- Evaluation technique européenne : **Non applicable**
- Organisme d'évaluation technique : **Non applicable**
- Organisme(s) notifié(s) : **Non applicable**

Declaration des Performances



## 7. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                     | Performances              | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                   | E                         | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Adhérence par traction à délai réduit             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                       |
| Adhérence initiale par traction                   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                       |
| Adhérence par traction après immersion dans l'eau | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                       |
| Adhérence par traction après action de la chaleur | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                       |
| Adhérence par traction après action du gel/dégel  | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                       |
| Emission de substances dangereuses                | Voir FDS                  |                                       |

**Cette Déclaration des performances, peut être téléchargée sur le site : [www.sika-dop.fr](http://www.sika-dop.fr)**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Geoffroy BARRERE  
Directeur Activité BTP / Distribution

Alfred RECHSTEINER  
Directeur Général SIKA FRANCE

Le Bourget, 03-06-2016

## Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach.  
Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.