

NOTICE PRODUIT

Sika® Separol® Vegetal-61 D

Agent de démoulage différé — émulsion d'huile végétale



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Vegetal-61 D est un agent de démoulage différé des bétons et mortiers, prêt à l'emploi. C'est une émulsion formulée à partir de matières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-61 D est utilisé comme agent de démoulage différé sur chantiers et usines de préfabrication :

- sur supports métalliques et bois (pour tout autre support, nous consulter ou effectuer un test de compatibilité préliminaire)
- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- pour bétons étuvés jusqu'à 70°C
- pour béton architectonique.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute qualité de parement.
- Pour démoulage différé.
- Applicable sur supports métalliques ou en bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fût de 210 litres ▪ Conteneur perdu de 1000 litres ▪ Vrac
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 12 mois.
Conditions de Stockage	Stocker dans un local à l'abri du gel et de toute source de chaleur. Sika® Separol® Vegetal-61 D ne résiste pas au gel.
Aspect / Couleur	Liquide blanc à légèrement jaune
Densité	0,98 à 20°C

- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.
- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

1 litre de Sika® Separol® Vegetal-61 D permet de traiter selon les conditions d'applications :

- de 20 m² à 40 m² pour un support absorbant non traité ;
- de 40 m² à 60 m² pour un moule texturé non absorbant ;
- de 80 m² à 100 m² pour un moule lisse non absorbant (moule métallique, support en bois avec un traitement de surface).

Note : une surconsommation d'agent de démoulage peut dégrader le démoulage et la qualité du parement.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-61 D s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une très fine pellicule de produit en évitant les manques et les sur-épaisseurs.

Il est recommandé d'attendre quelques minutes à 20°C pour une évaporation complète de la phase aqueuse et obtenir ainsi un film homogène protecteur.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application et après évaporation de la phase aqueuse. Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol® Vegetal-61 D.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur les flexibles et câbles électriques et autres composants en matières plastiques ou en élastomère, sous peine de dégradation.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaSeparolVegetal-61D-fr-FR-(06-2024)-1-3.pdf

Notice Produit
Sika® Separol® Vegetal-61 D
Juin 2024, Version 01.03
021405021000000179

