BUILDING TRUST

Sikafloor®-151 PT

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 74863160

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:**	74863160
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	EN 1504-2:2004 Produit de protection de surface – revêtement : Protection contre les infiltrations (1.3) Contrôle de l'humidité (2.2) Résistance physique (5.1) Résistance chimique (6.1) Augmentation de la résistivité (8.2)
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATAIRE**	
5	**SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	System 2+
6a	**NORME HARMONISÉE:**	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s):	0866

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Retrait linéaire	NPD (Performance non déterminée)	System 2+	EN 1504-2:2004
Coefficient de dilatation thermique	NPD (Performance non déterminée)	System 2+	
Résistance à l'abrasion (essai Taber)	3000 mg	System 2+	
Adhérence par essai de quadrillage	NPD	System 2+	
Perméabilité au dioxyde de carbone (CO_2)	SD > 50 m	System 2+	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III	System 2+	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	< 0,1 kg/(m²·h^0,5)	System 2+	
Compatibilité thermique	NPD	System 2+	
Résistance au choc thermique	NPD	System 2+	
Résistance chimique	50 % (Classe I)	System 2+	
Aptitude au pontage des fissures	NPD	System 2+	
Résistance à l'impact	Classe I (≥ 4 Nm)	System 2+	
Résistance à l'arrachement (adhérence)	≥ 2,0 N/mm²	System 2+	
Réaction au feu	NPD	System 2+	
Résistance au glissement	NPD	System 2+	
Vieillissement artificiel	NPD	System 2+	
Comportement antistatique	NPD	System 2+	
Adhérence sur béton humide	NPD	System 2+	
Substances dangereuses	NPD	System 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Lucrèce MBAPMO
Fonction : Ingénieure produit
Date et lieu : 16/11/2026 Le Bourget



Nom : Laurent GALLOUX
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : 16/11/2026 Le Bourget



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikafloor – 151 PT	EN 13813:2002	87635480

CE

25

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 74863160

EN 1504-2:2004

Notified Body 0866

Produit de protection de surface – revêtement :

Protection contre les infiltrations (1.3)
Contrôle de l'humidité (2.2)
Résistance physique (5.1)
Résistance chimique (6.1)
Augmentation de la résistivité (8.2)

Retrait linéaire	NPD (Performance non déterminée)
Coefficient de dilatation thermique	NPD (Performance non déterminée)
Résistance à l'abrasion (essai Taber)	3000 mg
Adhérence par essai de quadrillage	NPD
Perméabilité au dioxyde de carbone (CO_2)	SD > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	< 0,1 kg/(m²·h^0,5)
Compatibilité thermique	NPD
Résistance au choc thermique	NPD
Résistance chimique	50 % (Classe I)
Aptitude au pontage des fissures	NPD
Résistance à l'impact	Classe I (≥ 4 Nm)
Résistance à l'arrachement (adhérence)	≥ 2,0 N/mm²
Réaction au feu	NPD
Résistance au glissement	NPD
Vieillissement artificiel	NPD
Comportement antistatique	NPD
Adhérence sur béton humide	NPD
Substances dangereuses	NPD

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.
Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.
Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France
84 Rue Edouard Vaillant
93350
Le Bourget
https://sikacloud.sharepoint.com/sites/sikaworld/SitePages/Main.aspx?isSPOFile=1&xsdata=MDV8MDJ8fDdmNzI2MmYy