

Sikafloor®-410

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 84981569

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	84981569
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	1504-2 : 2005 Revêtement de protection de surface Protection contre les risques de pénétration (1.3) Contrôle de l'humidité (2.2) Amélioration de l'état de surface (5.1) Résistance aux produits chimiques (6.1) Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en eau (8.2)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ pour une utilisation en travaux de bâtiment Système 3 pour les essais au feu
6a	NORME HARMONISÉE:	1504-2: 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0921, 0767

Declaration of Performance

Sikafloor-410
84981569
2026.01 , ver. 3
1008

7	PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)	Produit testé sur un système composé de Sikafloor®-161, Sikafloor®-400 N Elastic (FR) et Sikafloor®-410		
		Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP
				Spécifications techniques harmonisées
		Retrait linéaire	NPD	Système 2+
		Résistance à la compression	NPD	Système 2+
		Coefficient de dilatation thermique	NPD	Système 2+
		Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000 mg	Système 2+
		Adhérence par essai de quadrillage	NPD	Système 2+
		Perméabilité au CO2	SD > 50 m	Système 2+
		Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II	Système 2+
		Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Système 2+
		Compatibilité thermique	NPD	Système 2+
		Résistance aux chocs thermiques	NPD	Système 2+
		Résistance chimique	NPD	Système 2+
		Résistance à une forte attaque chimique	Classe II	Système 2+
		Résistance à la fissuration	NPD	Système 2+
		Résistance à l'impact	NPD	Système 2+
		Réaction au feu	C _{fi}	Système 3
		Résistance au glissement	NPD	Système 2+
		Vieillissement artificiel	NPD	Système 2+
		Comportement antistatique	NPD	Système 2+
		Adhérence sur béton humide	NPD	Système 2+
		Substances dangereuses	NPD	Système 2+

1504-2: 2004

Declaration of Performance

Sikafloor-410
84981569
2026.01 , ver. 3
1008

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Yolaine ZAMORA
Fonction : Ingénieure Produits
Date et lieu : 11/09/2026, Le Bourget

Nom : Laurent GALLOUX
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : 25/09/2026, Le Bourget



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DÉCLARATION DES PERFORMANCES RELIÉES

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro de DoP
Sikafloor®-410	EN 13813:2002	18282499

Declaration of Performance

Sikafloor-410
84981569
2026.01 , ver. 3
1008



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 84981569

1504-2: 2004

Notified Body 0921, 0767

Revêtement de protection de surface Protection contre les risques de pénétration (1.3) -
Contrôle de l'humidité (2.2) - Amélioration de l'état de surface (5.1) - Résistance aux produits chimiques (6.1)
Augmentation de la résistivité par la limitation de la teneur en eau (8.2)

Retrait linéaire	NPD
Résistance à la compression	NPD
Coefficient de dilatation thermique	NPD
Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000 mg
Adhérence par essai de quadrillage	NPD
Perméabilité au CO ₂	SD > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times h_{0,5})$
Compatibilité thermique	NPD
Résistance aux chocs thermiques	NPD
Résistance chimique	NPD
Résistance à une forte attaque chimique	Classe II
Résistance à la fissuration	NPD
Résistance à l'impact	NPD
Réaction au feu	Cfl
Résistance au glissement	NPD
Vieillessement artificiel	NPD
Comportement antistatique	NPD
Adhérence sur béton humide	NPD
Substances dangereuses	NPD

<http://dop.sika.com>**Declaration of Performance**

Sikafloor-410
84981569
2026.01 , ver. 3
1008

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

L'utilisateur doit consulter les fiches de données de sécurité (FDS) les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Toutes nos FDS sont disponibles sur le site <https://fra.sika.com/>

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG
Tuffenwies 16-22
8064, zurich
Suisse
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikafloor-410
84981569
2026.01 , ver. 3
1008