

EN SAVOIR +



SikaTop®-145 Cuvelage

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILISATION POUR TRAVAUX DE CUVELAGE

AVANTAGES PRODUIT

- Produit prédosé
- Facilité et sécurité d'emploi
- Application manuelle ou par projection
- Très bonne adhérence sur béton
- Durée Pratique d'Utilisation :
> 60 min à +20°C
- Résiste à des contre-pressions
hydrostatiques

INFOS TECHNIQUES

- Cahier des Clauses Techniques n° 43
avec Enquête de Technique Nouvelle
- Classification air intérieur A
- Hauteur d'eau : 9,50 m
- Consommation : 4 kg/m² en deux
couches (2 x 2 kg/m²) pour une
épaisseur totale de 2 mm

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Mortier bi-composant pour travaux
de cuvelage, conçu afin d'empêcher
l'eau extérieure de pénétrer à
l'intérieur de l'ouvrage ;
 - Application sur les parois intérieures
de la partie immergée de l'ouvrage
en béton ;
 - Convient pour des applications en
radier et voiles béton ;
 - Peut être utilisé en neuf et en
réhabilitation
- Conditionnement : Kit de 25 kg
(sac de 20 kg + bidon de 5L)
- Conservation : 1 an dans son
emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

