

EN SAVOIR +



Sikafloor®-400 N Elastic FR

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE MONO-COMPOSANT DIRECTEMENT CIRCULABLE

AVANTAGES PRODUIT

- Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau
- Pontage des fissures
- Bonne résistance aux U.V.
- Remise en service rapide

INFOS TECHNIQUES

- Conforme aux Règles Professionnelles SEL balcons et planchers sur espaces non clos de janvier 2024
- Délai de recouvrement entre les couches est compris entre 6 et 24 h à + 20°C et 50 % d'humidité
- Allongement à la rupture : > 300 % et à +23°C (ISO 527-2)
- Consommation :
 - En couche d'impression : entre 300 et 500 g/m²
 - En revêtement d'étanchéité : entre 1,7 et 2,4 kg/m² (voir CCT n°40)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Balcons, Loggias, Coursives, Escaliers, Gradins, Tribunes extérieures et Passerelles
- Couleurs disponibles :
 - Beige : RAL 1001 et 1015
 - Gris : RAL 7032, 7035 et 7040Autres colorations sur demande, veuillez consulter le fabricant
- Conditionnements : Seaux de 6 kg et 17 kg
- Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

