

NOTICE PRODUIT

Sika® Level-31 W Primer

Primaire d'adhérence pour supports très poreux, poreux et fermés



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Primaire monocomposant en phase aqueuse, améliorant l'adhérence sur supports très poreux, poreux et fermés (ex : carrelage, mortier et béton de faible porosité...)

DOMAINES D'APPLICATION

- Primaire d'adhérence pour mortiers Sika® Level-110 Extérieur, Sikafloor-Level 70, gamme SikaCeram®, SikaLastic®-850 W et SikaLastic®-155
- Intérieur / extérieur

Important :

- Ne pas appliquer sur chape fluide à base de sulfate de calcium, sur bois, sur dalle demi-flexible.
- Ne pas appliquer sur supports immergés ou soumis à des remontées d'humidité.
- **Sika® Level-31W Primer** n'est pas destiné à assurer l'étanchéité ni la protection des supports sensibles à l'eau dans les locaux humides.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Produit en phase aqueuse
- Facilité de mise en oeuvre
- Séchage rapide

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Seau de 4 litres.
Aspect / Couleur	Liquide laiteux jaune
Durée de Conservation	9 mois en emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	Au sec, à l'abri du gel et des fortes températures CRAINT LE GEL
Densité	Densité : env. 1,4

Notice Produit

Sika® Level-31 W Primer
Mars 2018, Version 01.01
020815030010000045

Extrait sec : 56,5 + 3 %
pH : env. 8

Proportions du Mélange	<ul style="list-style-type: none">▪ Produit prêt à l'emploi- Réhomogénéiser avant utilisation.
Consommation	<ul style="list-style-type: none">▪ De 150 à 200 g/m² <p>La consommation est variable selon la nature des supports (porosité, plaineité, humidité).</p>
Température de l'Air Ambiant	<ul style="list-style-type: none">▪ De + 5°C et + 30°C. <p>Ne pas appliquer en période de gel ni sur un support chaud ou exposé directement au rayonnement du soleil.</p>
Humidité du Support	<ul style="list-style-type: none">- Le support doit être sec et non exposés à des remontées d'humidité.- Le taux d'humidité du support doit correspondre aux exigences des NF DTU / CPT/ AT des revêtements.
Délai d'attente / Recouvrement	<ul style="list-style-type: none">▪ Env. 30 à 45 minutes à +20°C- Le Sika® Level-31W Primer doit être complètement sec au toucher au moment de son recouvrement.- Le ragréage doit être appliqué dans les 24h suivant l'application du primaire.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

- Le support doit être propre, sain, cohésif, dépoussiéré, sec, débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, et exempt de produits pouvant nuire à l'adhérence (laitance, graisse, huile de décoffrage, produit de cure, etc.).
- Il doit répondre aux exigences de la norme-DTU ou du CPT concerné.

APPLICATION

- Appliquer le **Sika® Level-31W Primer** à la brosse ou au rouleau.
- Imprégner correctement le support tout en évitant les surcharges.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau avant séchage du produit

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la réglementation locale pour les données exactes sur le produit.

Numéro de contact local pour les données exactes sur le produit :
Monsieur Etienne GUARD VAILLANT
93350 LE BOURGET

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Tél.: 01 49 92 80 00

Fax: 01 49 92 85 88

www.sika.fr

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche

de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaLevel-31WPrimer-fr-FR-(03-2018)-1-1.pdf

Notice Produit

Sika® Level-31 W Primer
Mars 2018, Version 01.01
020815030010000045