



SIKAFLEX®TANK PURFORM®

Mastic élastique pour joints exposés aux produits chimiques

AVANTAGES PRODUIT

- Facile et rapide à appliquer
- Haute résistance chimique
- Haute résistance mécanique

INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Température de service : - 40°C à + 70°C
- Capacité de mouvement de 25 % (ISO 9047)
- Reprise élastique 80 % env.

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : adapté pour les joints dans les zones utilisées pour le stockage, le remplissage et la manipulation de liquides polluants (joints de sol dans les stations-service, parking, joints dans les zones de manipulation, réservoirs, ...)
- Couleur : gris béton
- Conditionnement : poche de 600 ml
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Sikaflex®Tank Purform®

Code SAP	Conditionnement	PCB	Colis/Palette	EAN	Prix tarif
911320	Poche de 600ml	1	Palette de 48 cartons (Cartons de 20 unités)	7 612 655 286 789	18.28€

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

CONFIDENTIAL

BUILDING TRUST

