



Sika MonoTop®-311 FR

MORTIER DE RÉPARATION FIN, CLAIR, FIBRÉ ET RAPIDE

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> ■ Prise rapide 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DPU (20°C) : 15 min 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Domaines d'application : Réparation, reprofilage, nids de poule, joints de prédalle, clavetage de fissures...
<ul style="list-style-type: none"> ■ Se fond avec la couleur des bétons 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temps de prise (20°C): - Début : 1 h 30 - Fin : 3 h 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Couleur : Gris clair
<ul style="list-style-type: none"> ■ Excellente adhérence 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Épaisseur d'application: 3 à 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conditionnements : Sacs de 25 kg, 15 kg et 5 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapté aux réparations structurales (R3) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistance en compression: > 37 MPa (28 jours) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact
<ul style="list-style-type: none"> ■ Finition prêt à peindre 		

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.