



SikaSeal[®]-180 Salle de bain & Carrelage

MASTIC SILICONE EN CARTOUCHE GÂCHETTE POUR JOINT DE SALLE DE BAIN ET CARRELAGE

AVANTAGES PRODUIT

- Spécial sanitaire
- Facilité d'utilisation
- Résistant aux moisissures, aux champignons et aux produits d'entretien
- Adapté aux milieux humides : étanche, résiste à l'eau, sèche rapidement

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 6 m de joint triangulaire (section 8 x 8 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Temps de formation de peau : environ 25 min
- Vitesse de Polymerisation : ≈ 2,5 mm/24 heures (+ 23 °C/50 % HR)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Joints de raccord entre les carrelages et les appareils sanitaires : lavabos, baignoires, bacs à douche, etc.
 - Joints de plinthes
 - Applications horizontales ou verticales en intérieur et extérieur
- Couleurs : Blanc, transparent
- Conditionnement : Cartouche gâchette 200 ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.