

EN SAVOIR +



Sikafloor®-150 Plus (REPLACE SIKAFLOOR®-150)

RÉSINE ÉPOXYDIQUE À FAIBLE ODEUR POUR PRIMAIRE, COUCHE DE NIVELLEMENT ET MORTIER

AVANTAGES PRODUIT

- Étiquetage sans phrase H360F – ne contient pas de diluant réactif classé CMR catégorie 1B
- Faibles émissions dans l'air intérieur - Classification A+
- Faible odeur
- Polyvalence
- Bon pouvoir mouillant
- Faible viscosité
- Excellente adhérence y compris sur support humide

INFOS TECHNIQUES

- Supports : béton, chapes base ciment et mortiers hydrauliques
- Durée pratique d'utilisation : 30 minutes (à + 20°C)
- Délai minimum d'attente / recouvrement : 9 heures minimum (à + 20°C)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : primaire et liant pour la confection de couches de nivellement et de mortiers époxydiques sous les systèmes de revêtements de sols ou étanchéités Sika® à base de résines époxydiques et polyuréthanes
- Conditionnement : Kit A + B de 2,5 kg / 10 kg / 25 kg
- Conservation : 24 mois à compter de la date de production

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

