

EN 1504-2:2004

DECLARATION DES PERFORMANCES

Purigo[®]Sol

N° 44730136

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	44730136
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2:2004 Produit de protection de surface pour béton Imprégnation
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s):	

Declaration of Performance

44730136
2024.10 , Ver. 1

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Absorption capillaire / perméabilité à l'eau:	$< 0,1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0,5}$	EN 1504-2:2004
Profondeur de pénétration:	$\geq 5\text{mm}$	
Substances dangereuses :	Conforme à 5.3	
Réaction au feu	NPD	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : LECHEVALIER Mélanie
Fonction : Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 22.10.2024

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 29.10.2024

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

44730136
2024.10 , Ver. 1



24

DoP N° 44730136

Sika France SAS

EN 1504-2:2004

Produit de protection de surface pour béton
Imprégnation

Absorption capillaire / perméabilité à l'eau:	< 0,1 kg/m ² /h0,5
Profondeur de pénétration:	≥ 5mm
Substances dangereuses :	Conforme à 5.3
Réaction au feu	NPD

<http://dop.sika.com>

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

Declaration of Performance

44730136
2024.10 , Ver. 1