

## NOTICE PRODUIT

# SikaProof® ExTape-100

Bande auto-adhésive pour le jointoiment extérieur du système d'étanchéité SikaProof® A+

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® ExTape-100 est une bande auto-adhésive composée d'adhésif en caoutchouc butyl pour la réalisation des joints externes du système SikaProof® A+. La bande est constituée d'un film porteur en aluminium/PET et d'un film de protection pelable.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est utilisé pour :

- Réalisation des joints extérieurs et des détails du système de membrane SikaProof® A+.

Remarque :

- Ne convient pas pour une exposition permanente aux rayons U.V. ou aux intempéries

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne adhérence
- Film pelable divisé en deux pour une installation rapide et facile

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	6 rouleaux par carton
	Longueur d'un rouleau <u>20 m</u>
	Largeur d'un rouleau <u>100 mm</u>
<b>Durée de Conservation</b>	24 mois à partir de la date de production
<b>Conditions de Stockage</b>	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter l'étiquette.
<b>Aspect / Couleur</b>	Support gris enduit d'un adhésif butyl noir recouvert d'un film pelable blanc divisé en deux parties sur la longueur.
<b>Longueur</b>	20 m
<b>Largeur</b>	100 mm
<b>Épaisseur</b>	1,0 mm

## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

<b>Structure du Système</b>	SikaProof® ExTape-100 est un des composants du système pour la réalisation des joints extérieurs des membranes SikaProof® A+. Pour de plus amples informations, se reporter au Method Statement n° 73 Génie Civil.
-----------------------------	--

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+35 °C
	Minimum	+5 °C
Température du Support	Minimum	+5 °C

### VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

### DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Method Statement n° 73 Génie Civil

### ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

### INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

#### IMPORTANT

#### Respecter scrupuleusement les procédures d'installation

Suivre scrupuleusement les procédures d'installation décrites dans le Method Statement n° 73 Génie Civil et les instructions de travail qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du site.

#### IMPORTANT

#### SikaProof® ExTape-100 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France. Les applicateurs doivent également être expérimentés dans ce type d'application.

#### QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est le côté jaune clair de la membrane SikaProof® A+. Elle doit être sèche, propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence.

#### Application en dehors des conditions requises

Remarque : dans certaines circonstances, le produit peut être appliqué dans des conditions autres que celles spécifiées dans cette fiche technique. Toutefois, cela nécessite des précautions et des méthodes d'application spécifiques.

Contactez le service technique de Sika France pour de plus amples renseignements.

#### APPLICATION

#### IMPORTANT

#### Exposition aux UV ou aux intempéries

Le produit n'est pas résistant à une exposition permanente aux UV ou aux intempéries.

- Protéger dès que possible (remblayage), au plus tard 90 jours après l'application.

- Retirer le film pelable de protection
- Appliquer sur la face jaune de la membrane SikaProof® A+
- Presser fermement la bande à l'aide d'un rouleau maroufleur

### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
**SikaProof® ExTape-100**  
Avril 2023, Version 01.01  
02072030800000019

SikaProofExTape-100-fr-FR-(04-2023)-1-1.pdf

