

Sikadur®-31+

DECLARATION DE PERFORMANCES No. 76244555

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	76244555
2	USAGES PRÉVUS :	EN 1504-3 : 2005 Produits de réparation structurelle et non structurelle pour le béton. Usages prévus : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenvies 16 8064 Zürich Suisse
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+ Système 3 – réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE :	EN 1504-3: 2005
	Organisme notifié :	0099, 0370

INTERNAL

Déclaration de Performances
Sikadur®-31+
76244555
28/01/2026 , ver. 1
1053

7 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	≥ 45 MPa	Système 2+	
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05$ %	Système 2+	
Adhérence	$\geq 2,0$ MPa	Système 2+	
Retrait empêché / expansion	$\geq 2,0$ MPa	Système 2+	
Résistance à la carbonatation	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	
Module d'élasticité	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	
Compatibilité thermique, Gel – dégel	$\geq 2,0$ MPa	Système 2+	EN 1504-3:2005
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III : > 55 unités essayées humides	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique	$\leq (100 \times 10^{-6}) / ^\circ C$	Système 2+	
Absorption capillaire	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	
Réaction au feu	Classe D s2 d0 Classe BFL s1	Système 3	
Substances dangereuses	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tetyana Kuryatnyk
Fonction : Ingénieur Produits
Le Bourget, le 28/01/2026

T. KURYATNYK
4

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 11/02/2026

Fin des informations requises par le règlement (EU) No 305/2011

INTERNAL

Déclaration de Performances

Sikadur®-31+

76244555

28/01/2026 , ver. 1

1053

Autres déclaration de performances relatives au Sikadur®-31+

Nom du Produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikadur®-31+	EN 1504-4:2005	15044896
CE		
26		
Sika Services AG, Zürich, Suisse		
DoP No. 76244555		
EN 1504-3 : 2005		
Organisme Notifié 0099, 0370		
Produits de réparation structurelle et non structurelle pour le béton. Usages prévus : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.		
Résistance en compression	≥45 MPa	
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥2,0 MPa	
Retrait empêché / expansion	≥2,0 MPa	
Compatibilité thermique, Gel – dégel	≥2,0 MPa	
Résistance au glissement et au dérapage	Classe III : > 55 unités essayées humides	
Coefficient de dilatation thermique	≤ (100 × 10 ⁻⁶) / °C	
Réaction au feu	Classe D s2 d0 pour murs et plafonds Class B _{FL} s1 pour sols	
http://dop.sika.com		

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

INTERNAL

Déclaration de Performances

Sikadur®-31+

76244555

28/01/2026 , ver. 1

1053

Sika France SAS
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

INTERNAL

Déclaration de Performances
Sikadur®-31+
76244555
28/01/2026 , ver. 1
1053