

## NOTICE PRODUIT

# SikaControl®-710 Easy Grip

ADDITIF LIQUIDE POUR CHAPE AUTONIVELANTE SANS PELLICULE DE SURFACE - PRODUIT ANTI-EFFLORESCENCE

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaControl®-710 Easy Grip est un additif liquide à incorporer dans la fabrication des chapes autonivelantes à base de ciment Portland : **SIKA® VISCOCHAPE®** et **SIKA® LEVELCHAPE HCS** et des chapes autonivelantes à base de sulfate de calcium : **SIKA® SYNTICHAPE®**. Il permet d'empêcher la formation d'une pellicule de surface et d'améliorer l'état de surface des chapes dans lesquelles il est utilisé. Il peut également servir de produit anti-efflorescence lorsqu'il est incorporé dans un béton.

### DOMAINES D'APPLICATION

SikaControl®-710 Easy Grip est conseillé pour la réalisation de chapes autonivelantes afin d'améliorer l'état de surface et permettre une meilleure accroche du revêtement à poser. SikaControl®-710 Easy Grip peut également être utilisé pour des bétons fluides à autoplacants mis en œuvre aux sols afin :

- de supprimer le croûtage en surface du béton,
- d'empêcher la formation d'efflorescences primaires,
- d'améliorer l'état de surface du béton pour une meilleure accroche du revêtement à mettre en place.

SikaControl®-710 Easy Grip est également un produit anti-efflorescence. Il empêche la formation de calcite en surface du béton, responsable de taches blanches qui peuvent être inesthétiques.

Dans des bétons colorés, l'utilisation de SikaControl®-710 Easy Grip a tendance à homogénéiser et matifier l'aspect des couleurs.

Il est toujours recommandé de valider toute formule de béton par des essais préliminaires.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaControl®-710 Easy Grip est un additif spécialement formulé permettant d'améliorer l'état de surface des chapes et des bétons dans lesquels il est introduit. Grâce à son action à la fois chimique et physique, il empêche la remontée de certains ions à la surface de la chape ou du béton qui, par l'action de la carbonatation, sont responsables de l'apparition de croûtes ou de taches en surface.

L'ajout de SikaControl®-710 Easy Grip permet, une fois la chape durcie, de limiter, voire de supprimer l'opération de ponçage avant la pose du revêtement de sol. Il est toujours nécessaire de contrôler l'aspect de surface de la chape durcie afin de juger de la bonne efficacité du produit.

Lorsqu'il est utilisé dans les concepts **SIKA® VISCOCHAPE®** et **SIKA® LEVELCHAPE HCS**, SikaControl®-710 Easy Grip permet de s'abstenir de l'application d'un produit de cure à la surface de la chape à condition que le chantier soit clos et couvert et que la température de la pièce soit comprise entre 5 et 30°C.

# DESCRIPTION DU PRODUIT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Conditionnement</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Echantillon gratuit de 5 l</li><li>▪ Fût de 155 kg</li><li>▪ CP de 765 kg</li></ul>   |
| <b>Durée de Conservation</b>  | 9 mois en emballage intact.   |
| <b>Conditions de Stockage</b> | À l'abri du gel.<br>En dessous de 5°C, l'augmentation de la viscosité du produit rend difficile sa bonne dispersion dans la chape. Nous déconseillons donc l'utilisation de SikaControl®-710 Easy Grip pour des températures en dessous de 5°C. |
| <b>Aspect / Couleur</b>       | Liquide épais blanc   |
| <b>Densité</b>                | Environ 0,8   |
| <b>Valeur pH</b>              | 9.5 ± 1.0   |
| <b>Consommation</b>           | <b>Plage de dosage :</b> 0,25 à 1% du poids du liant total selon l'efficacité recherchée.   |

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

SikaControl®-710 Easy Grip est ajouté en même temps que l'eau de gâchage. SikaControl®-710 Easy Grip nécessite l'utilisation d'un matériel spécifique de dosage pour sa bonne utilisation en centrale à béton. Pour toute demande d'installation du produit, nous consulter au préalable.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaControl-710EasyGrip-fr-FR-(09-2023)-1-1.pdf

**Notice Produit**  
SikaControl®-710 Easy Grip  
Septembre 2023, Version 01.01  
02140512100000037

