

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-115 Nettoyant Flash

Nettoyant puissant et rapide pour façades, toitures, et sols

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Nettoyant professionnel puissant et rapide enrichi en agents nettoyants et tensio-actifs.
- Recommandé pour les supports poreux et fragiles, avant mise en peinture, ou avant hydrofugation.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-115 Nettoyant Flash est destiné au nettoyage des supports poreux et non-poreux de la construction, bruts ou peints :

- Béton
- Ciment
- Fibre-ciment
- Briques
- Tuiles
- Ardoise synthétique
- Pierres naturelles ou reconstituées
- Divers revêtements de façades : peintures, crépis, enduits à base organique ou hydrauliques, revêtements à base de chaux.

Dans tous les cas, faire un essai préalable.

Sikagard®-115 Nettoyant Flash est particulièrement recommandé pour le nettoyage des façades avant mise en peinture, ou avant hydrofugation avec un des protecteurs de la gamme **Sikagard®**.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Nettoyant intégral à effet ultra rapide.
- Utilisation pure ou diluée.
- Compatible avec de nombreux supports poreux, notamment enduits fragiles ayant tendance à s'encrasser en profondeur.
- N'altère pas les matériaux pour lesquels il est destiné.
- Raviveur de couleur (selon le support).
- Ne nécessite pas ou peu de brossage.
- Action du nettoyant neutralisée dès le rinçage à l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Agent nettoyant chloré et tensio-actifs en phase aqueuse
Conditionnement	Bidons de 5 litres et 20 litres
Durée de Conservation	6 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur. Ne jamais stocker dans un endroit exposé à la lumière du jour ainsi qu'au rayonnement direct du soleil.
Aspect / Couleur	Liquide translucide vert pâle
Densité	enviro 1,18
Valeur pH	environ 13 (produit corrosif)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 L pour 4 à 8 m ² suivant la nature, la porosité et le niveau d'encrassement du support.
Température de l'Air Ambiant	Température d'application de +5°C à +25°C Ne pas traiter en période de gel, ni en présence de fortes chaleurs.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- **Produit très corrosif** (pH 13), porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection).
- **Protéger les supports sensibles aux pH alcalins:** vitrages, menuiseries, gouttières, les métaux non ferreux (galva, aluminium), ainsi que la végétation.
- Ne pas stationner de véhicule à proximité de la zone d'application.
- En cas de projection, rincer immédiatement à grande eau.
- **Ne pas pulvériser en présence de vent.**
- **Ne pas appliquer par fortes chaleurs.**
- **Réaliser un essai avant tout traitement.**
- Rincer abondamment pour neutraliser l'action du produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

Notice Produit
Sikagard®-115 Nettoyant Flash
Février 2022, Version 01.01
021890150000000070

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

Brosser le support à l'aide d'une brosse ou d'un balai pour éliminer les surépaisseurs (traces vertes et noires).

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

- **Sikagard®-115 Nettoyant Flash** est livré prêt à l'emploi. Il s'utilise pur sur support très encrassé mais peut être dilué jusqu'à 30 % sur support moins encrassé ou peu poreux.
- Appliquer **Sikagard®-115 Nettoyant Flash** sur support sec ou légèrement humide à l'aide d'un pulvérisateur basse pression à joints téflon.
- Pulvériser du bas vers le haut du support afin éviter des traces de coulures.

▪ **Laisser agir :**
- sur enduit/crépis : 10 à 15 minutes
- sur support peint ou brut : 15 à 30 minutes
Rincer abondamment à l'eau claire. Un nettoyeur haute pression peut éventuellement être utilisé si le support n'est pas fragile.

- **IMPORTANT : compte tenu de la puissance d'action du produit, il est conseillé de laisser agir sur des temps courts, de rincer et de renouveler l'opération si nécessaire.**

- **Sikagard®-115 Nettoyant Flash** peut sur certains supports raviver la couleur d'origine. Réaliser un essai préalable avant tout nettoyage.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application.
Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikagard®-115 Nettoyant Flash
Février 2022, Version 01.01
02189015000000070

Sikagard-115NettoyantFlash-fr-FR-(02-2022)-1-1.pdf

