

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	14	05	07	100	0	000031	1017
----	----	----	----	-----	---	--------	------

Declaration des Performances

1. Référence du produit

Code d'identification unique du produit type

SikaColor Hydrosoluble (toutes couleurs)

2. N° d'identification

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, §4 :

Voir emballage

3. Usages

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pigments de coloration de catégorie B pour matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux

4. Contact

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, §5:

Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

5. Mandataire

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, §2:

Non applicable

6. Système d'attestation de conformité

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 2+

7. Organisme notifié (hEN)

Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié :

Le CERIB, organisme notifié n°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8. Organisme notifié (ETA)

Nom et numéro d'identification de l'organisme d'évaluation technique Européenne

Non applicable



9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Temps de prise	60 min < ... < 720 min Différence avec temps de prise initial < 60 min	EN 12878 : 2005	
Résistance à la compression	Diminution > 92%		
Composition des pigments	Dispersant, liant et/ou agent de broyage < 5%		
Matières hydrosolubles dans l'eau	< 0,5%		
Chlorure soluble	< 0,10%		
Chlorure total	< 0,10%		
Perte par calcination	< 4%		SikaColor Hydrosoluble Bleu SikaColor Hydrosoluble Brun SikaColor Hydrosoluble Vert
	< 5%		SikaColor Hydrosoluble Rouge SikaColor Hydrosoluble Noir
	< 15%		SikaColor Hydrosoluble Jaune SikaColor Hydrosoluble Ocre
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)		

10. Déclaration


Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Claude LE FUR
Directeur Business Unit BPE PREFA



Alfred RECHSTEINER
Directeur Général SIKA FRANCE



Paris, le 31-03-2016

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement REACH. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

