

NOTICE PRODUIT

Sika® Remover-208

Nettoyant base solvantée pour les surfaces non poreuses fortement polluées

PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	Base solvantée
Couleur (CQP001-1)	Incolore, transparent
Température d'application	5 – 40 °C
Procédé d'application	Chiffon non pelucheux et second essuyage avec un autre chiffon sec non pelucheux
Durée de conservation	24 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) stocké dans un flacon hermétique et dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Le Sika® Remover-208 est un nettoyant base solvantée transparent pour surfaces peintes. Il est aussi utilisé pour retirer les traces de produits Sikaflex®.

AVANTAGES

- Nettoie les surfaces fortement polluées
- Compatible avec la plupart des surfaces peintes et des plastiques

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika® Remover-208 est utilisé pour pré-nettoyer les surfaces non poreuses fortement polluées. Le Sika® Remover-208 peut être utilisé pour nettoyer les surfaces peintes avant collage.

Le Sika® Remover-208 peut aussi être utilisé pour retirer les excès d'adhésifs ou de mastics Sikaflex® non polymérisés sur les outils ou les surfaces souillées.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports en conditions réelles devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité des matériaux.

METHODE D'APPLICATION

Nettoyage de résidus non polymérisés

Retirer le maximum de résidus de Sikaflex® avec un couteau ou une spatule. Imbiber un chiffon de Sika® Remover-208 et essuyer les traces résiduelles d'adhésifs ou de mastics.

Nettoyage de surface

Essuyer les surfaces peintes avec un chiffon imbibé de Sika® Remover-208. Imbiber le chiffon avec du solvant en versant le liquide sur le chiffon. Ne plonger jamais le chiffon dans le Sika® Remover-208 car cela pourrait le contaminer ! Essuyer la surface avec un chiffon sec. Changer régulièrement de chiffon pour conserver une efficacité de nettoyage optimale.

Avant que le solvant ne s'évapore de la surface, essuyer avec un chiffon non pelucheux sec et propre.

Répéter les 2 dernières étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces sur le chiffon.

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles comme les peintures fraîches.

Refermer hermétiquement le flacon immédiatement après chaque utilisation.

NOTE IMPORTANTE

Vérifier la compatibilité avec le support avant toute utilisation.

Jeter le Sika® Remover-208 s'il n'est plus transparent (produit pollué).

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans ce document ne constituent que des recommandations générales. Des conseils relatifs à des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du service technique de Sika Industrie.

Des copies des documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiches de données de sécurité

CONDITIONNEMENT

Flacon	1000 ml
Seau	5 l

VALEURS

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET SECURITE

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr qui contient les données physiques, écologiques et de sécurité.

NOTE

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

NOTICE PRODUIT

Sika® Remover-208
Version 02.01 (04 - 2026), fr_FR
014362000010002000

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

