
Sika® Sanisil®

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 82099856

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	82099856
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 15651-3:2012 Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires S
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 15651-3:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Declaration of Performance

Sika® Sanisil®
82099856
2019.02 , ver. 2
1114

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Classe E	Système 3	
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD		
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR			
Résistance au coulage	≤ 3 mm	Système 3	EN 15651-
Perte de volume	≤ 20 %	Système 3	3:2012
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 60 % d'élongation	Système 3	
CROISSANCE MICROBIOLOGIQUE	1	Système 3	
DURABILITÉ	Pass	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Joël Fritte
Fonction: Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 13.02.2019

Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 14.02.2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sika® Sanisil®
82099856
2019.02 , ver.2
1114

DECLARATION DE PERFORMANCE

Nom du produit	Norme harmonisée	N° de DOP
Sika® Sanisil®	EN 15651-1	26062654
Sika® Sanisil®	EN 15651-1, EN 15651-3	020504031000000006
Sika® Sanisil®	EN 15651-1	20638974
Sika® Sanisil®	EN 15651-3	75257411



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 82099856

EN 15651-3:2012

Notified Body 1213

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires S

REACTION AU FEU	Classe E
-----------------	----------

LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD
---	-----

ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR

Résistance au coulage	≤ 3 mm
-----------------------	--------

Perte de volume	≤ 20 %
-----------------	--------

Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 60 % d'élongation
---	------------------------

CROISSANCE MICROBIOLOGIQUE	1
----------------------------	---

DURABILITÉ	Pass
------------	------

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

Sika® Sanisil®
82099856
2019.02 , ver.2
1114

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sika® Sanisil®
82099856
2019.02 , ver.2
1114