



SikaSeal[®]-185 Menuiserie

MASTIC SILICONE NEUTRE UNIVERSEL ADAPTÉ POUR TOUS LES SUPPORTS EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



AVANTAGES PRODUIT

- Tous supports (béton et mortier, aluminium anodisé et thermolaqué, verre non traité, PVC, inox, zinc, bois vernis ou peint, etc.)
- Sans odeur et ne flue pas
- Résistant aux intempéries après polymérisation
- Reste souple même à basse température

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 12 m de joint (section 5 x 5 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Temps de formation de peau : environ 35 min
- Capacité totale de mouvement : 25 %

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Réalisation de joints en travaux neufs et rénovation (préfabrication lourde et légère, miroiterie-vitrierie, menuiseries extérieures et intérieures, murs-rideaux)
- Couleurs : Blanc PVC, transparent, gris, beige pierre, anthracite
- Conditionnements : Cartouche 300 ml, box 60 cartouches
- Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

