



Sikagard®-240 Protecteur Tout en 1

HYDROFUGE FAÇADE, TOITURE ET SOL IMPERMÉABILISATION
DES SUPPORTS POREUX ET PEU POREUX / PROTECTION ANTIGRAFFITIS

AVANTAGES PRODUIT

- Protection de toutes les surfaces extérieures des bâtiments
- Utilisation intérieure possible
- Rare formule compatible avec les matériaux poreux et peu poreux
- Effet invisible sur le support
- Hydrofugation élevée
- Résistance aux UV
- Laisse respirer le support
- Séchage rapide
- Agit également comme protecteur antigraffitis qui facilite grandement leur nettoyage

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation :
 - Supports poreux : 1 L pour 2 à 4 m² (2 couches)
 - Supports peu poreux : 1 L pour 6 à 10 m² (1 couche)
- Temps de séchage : Environ 24 heures en fonction des conditions atmosphériques
- La protection maximale est atteinte au bout de 7 jours

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Tous supports possédant une porosité élevée à faible : ciment, béton, pierre, terre cuite, fibre-ciment
- Couleur : Liquide transparent
- Conditionnements : Bidons de 2 L, 5 L et 20 L BOX 12x 5 litres
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

