



# Sika® Mastic Couverture

## MASTIC BUTYL ÉTANCHE POUR JOINTS ET RACCORDEMENTS D'ÉLÉMENTS DE COUVERTURE

### AVANTAGES PRODUIT

- 2 en 1 : Fixer et étancher
- Application facile
- Peut être peint
- Absence de fil à l'extrusion
- Résistant au vieillissement et aux ultra-violets

### INFOS TECHNIQUES

- Consommation : 4 m env. (cordon de 9 à 10 mm de Ø)
- Température d'application : + 10°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : 10 à 30 minutes env. (+ 23°C, 50 % HR)

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :  
Calfeutrement ou raccordement d'éléments de couverture (toitures en fibres-ciment, tuiles, ardoises, tôles en acier, zinc, feuilles de plomb, gouttières...)  
Calfeutrement de serres, verrières et vérandas
- Couleur : Gris
- Conditionnement :  
Cartouche de 310 ml
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

