

NOTICE PRODUIT

Sikagard[®]-170 Nettoyant Antigriffitis S

Gel nettoyant à action rapide

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard[®]-170 Nettoyant Antigriffitis-S est un puissant nettoyant décapant antigriffitis de qualité professionnelle à utiliser sur support protégé ou non (compatible avec le protecteur permanent Sikagard[®]-255 Conservado Antigriffitis-S).

DOMAINES D'APPLICATION

- Sikagard[®]-170 Nettoyant Antigriffitis-S est destiné à l'enlèvement de tous types de griffitis sur supports protégés avec le protecteur Sikagard[®]-255 Conservado Antigriffitis-S : éléments en béton, murs en pierre, ...
- Il peut également nettoyer des surfaces non-poreuses lisses telles que des panneaux de signalisation, des panneaux en métal peint ou en bois, des rideaux métalliques, des portes métalliques peintes, des containers, des poubelles en plastiques, des abribus en verre et métal.
- Dans tous les cas, il est recommandé de faire un essai au préalable sur une petite zone avant de procéder au nettoyage de toute la surface.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Formule gélifiée pour une meilleure efficacité
- Adapté aux supports verticaux, ne coule pas
- Application facile au rouleau ou au pulvérisateur
- Action rapide
- Efficace sur les supports protégés et sur certains supports non-protégés
- Nettoyant décapant pour peintures et encres
- Rinçage à l'eau (éponge ou jet d'eau basse pression)
- Produit non inflammable

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Emulsion aqueuse
Conditionnement	Bidons de 5 litres
Durée de Conservation	2 ans dans un emballage d'origine intact et non entamé
Conditions de Stockage	Stocker dans un endroit frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil.
Couleur	Blanc cassé
Densité	environ 1

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 L pour 3 à 5 m ² selon la nature et la porosité du support.
Température de l'Air Ambiant	de +5°C à + 30°C
Température du Support	de +5°C à + 30°C Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer par des températures extrêmes, l'efficacité du nettoyeur antigraffiti en serait réduite.
- Ne pas laisser sécher sans rincer.
- Craint le gel.
- Le nettoyage des graffitis est d'autant plus efficace qu'ils sont effacés rapidement.
- Sikagard®-170 Nettoyeur Antigraffiti-S ne doit pas être dilué, ni mélangé avec un autre produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

Les eaux de rinçage contenant des résidus de peintures doivent être traitées suivant la réglementation (ne pas les rejeter directement dans les eaux pluviales).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Agiter le bidon pour homogénéiser le produit.
- Appliquer le nettoyeur-gel sur les graffitis de façon à former une pellicule généreuse, à la brosse, au rouleau à poils longs ou au pulvérisateur. Ne pas appliquer sur la végétation (protéger si nécessaire).
- Laisser agir entre 1 et 10 minutes puis frotter le support à l'aide d'une brosse à poils durs (support poreux) ou d'un chiffon (support lisse).
- Rincer à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage à l'eau aussitôt après l'utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikagard®-170 Nettoyant Antigriffitis S
Mars 2023, Version 01.02
02189015000000082

Sikagard-170NettoyantAntigriffitisS-fr-FR-(03-2023)-1-2.pdf

