

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 35378357

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	35378357
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre les remontées capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3 Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 14967:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Déclaration de Performance

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

35378357

2022.11 , ver.1

1195

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 14967:2006
Etanchéité	Conforme	Système 3	
Résistance à l'impact:			
Support rigide (Méthode A)	≥ 200 mm	Système 3	
Support souple (Méthode B)	≥ 600 mm		
Durabilité:			
Après vieillissement artificiel	Conforme	Système 3	
Après exposition produits chimiques	Conforme		
Pliabilité à froid	≤ -30°C	Système 3	
Substances dangereuses	Conforme	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Camelin Daniel
Fonction : Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget le 17/07/2025

Nom : Galloux Laurent
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget le 18/07/2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de Performance

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm
35378357
2022.11 , ver.1
1195



22

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 35378357

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité	Conforme
Résistance à l'impact:	
Support rigide (Méthode A)	≥ 200 mm
Support souple (Méthode B)	≥ 600 mm
Durabilité:	
Après vieillissement artificiel	Conforme
Après exposition produits chimiques	Conforme
Pliabilité à froid	≤ -30°C
Substances dangereuses	Conforme

EN 14967:2006

1213

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses contre les remontées capillaires dans les murs.
Définitions et caractéristiques

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de Performance

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

35378357

2022.11, ver.1

1195

Sika France

84 rue Edouard Vaillant

93350 LE BOURGET

www.sika.fr

Déclaration de Performance

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

35378357

2022.11 , ver.1

1195