

NOTICE PRODUIT

SikaCem® PVA

Primaire d'adhérence multi-usages, adjuvant pour plâtre et ciment, adhésif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaCem® PVA est un agent d'adhérence et un adjuvant hydrofuge pour mortiers et plâtre.

Il est compatible avec la plupart des matériaux de construction courants (à l'exception du PVC et du caoutchouc).

Ce produit est idéal comme apprêt sur pour réduire le poussiérage des surfaces.

Sa fonction bouche-pores permet de fixer les supports poudreux ou écaillés avant l'application des plâtres ou la mise en peinture.

SikaCem® PVA est également un adhésif à base d'eau, polyvalent, économique. Il convient au collage du bois, du liège, des textiles.

- Adjuvant hydrofuge pour mortiers, chapes et enduits.
- Liant et agent d'adhérence pour les chapes et les enduits sur des supports difficiles.
- Primaire et agent d'adhérence pour la pose de carrelage.
- Agent de remplissage lorsqu'il est mélangé avec des copeaux de bois, du plâtre, etc.
- Adhésif universel pour le bois, le liège, le papier, les textiles, etc.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Améliore l'adhérence de la plupart des matériaux courants de la construction.
- Améliore la flexibilité des mortiers et chapes.
- Simple à mettre en oeuvre.

DOMAINES D'APPLICATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidon de 5 litres
Aspect / Couleur	Liquide blanc
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non ouvert.
Conditions de Stockage	A conserver à l'abri du gel et de la chaleur, à une température comprise entre 5°C et 25°C. Stocké en dehors de cette plage de température, la durée de vie du produit est fortement réduite.
Densité	environ 1.07
Valeur pH	de 4 à 6

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière, graisse et autres contaminants.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

En primaire universel : Diluer à raison de 1 part de SikaCem® PVA + 4 parts d'eau. Appliquer à la brosse ou au pinceau. Laisser sécher.

En couche d'adhérence : Utiliser pur. Appliquer à la brosse ou au pinceau. Ne pas laisser sécher complètement le produit. Lorsque le produit est encore collant au doigt, appliquer sans attendre le plâtre ou l'enduit.

Comme adhésif : Utiliser pur. Enduire au pinceau chacune des faces à assembler puis presser les surfaces l'une contre l'autre. Les maintenir pressées jusqu'au séchage complet. Les surfaces importantes doivent être maintenues serrées au moins pendant 24 heures.

Adjuvant pour ciment : Ajouter 10 à 15 litres de SikaCem® PVA pur à 50 kg de ciment.

Adjuvant pour plâtre : Diluer à raison de 1 part de SikaCem® PVA + 1 part d'eau. Ajouter au plâtre à la place de l'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez les outils et tout excédent de SikaCem® PVA avec de l'eau claire et froide.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser en extérieur ou dans des locaux soumis à une humidité permanente. Dans ces zones, utiliser SikaLatex® SBR.
- Le fabricant ne pouvant pas connaître toutes les utilisations possibles de ses produits, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation souhaitée. En cas de doute, veuillez contacter le service technique pour obtenir des conseils.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, éco-

toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / g type PA) est de 30 g/l de produit prêt à l'emploi.

La teneur en COV* du SikaCem® PVA, prêt à l'emploi, est inférieure à 30 g/l.

*Composés Organiques Volatils.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaCem® PVA
Septembre 2018, Version 01.01
020301010010000263

SikaCemPVA-fr-FR-(09-2018)-1-1.pdf

