

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sika Viscocrete Tempo 546

N° 82103422 ou 021301011000001814

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	82103422 ou 021301011000001814
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Superplastifiant / haut réducteur d'eau Adjuvant qui, sans modifier la consistance, permet de réduire fortement la teneur en eau d'un béton donné, ou qui, sans modifier la teneur en eau, en augmente considérablement l'affaissement/l'étalement, ou qui produit les deux effets à la fois.
3	FABRICANT:	SIKA FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET www.sika.fr
4	MANDATAIRE	Non applicable
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 934-2 + A1 : 2012
	Organisme(s) notifié(s):	1164

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	≤ 0,1 %	
Teneur en alcalins	≤ 0,8 %	
Effet sur la corrosion	PND***	
Réduction d'eau	BA* ≥ 12% du BT**	
Résistance à la compression	À consistance égale : - à 1 jour, BA* ≥ à 140% du BT ** - à 28 jours, BA* ≥ 115% du BT** À rapport eau/ciment égal : - à 28 jours, BA* ≥ 90% du BT**	NF EN 934-1 : 2008
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume	
Augmentation de la consistance	À rapport eau/ciment égal : - affaissement du BA* ≥ 120 mm à celui du BT** - étalement du BA* ≥ 160 mm à celui du BT**	NF EN 934-2 + A1 : 2012
Maintien de la consistance	À rapport eau/ciment égal : Après 30 minutes, consistance du BA* ≥ à consistance initiale du BT**	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)	

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 08/12/2017

Nom : MONGE Joachim
Fonction: Ingénieur produit
Date et lieu : Le Bourget, le 11/04/2017




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



1164

1017

15

82103422

NF EN 934-2 + A1 : 2012
Superplastifiant / haut réducteur d'eau

Teneur en ions chlorure	≤ 0,1 %
Teneur en alcalins	≤ 0,8 %
Effet sur la corrosion	PND***
Réduction d'eau	BA* ≥ 12% du BT**
Résistance à la compression	À consistance égale : - à 1 jour, BA* ≥ à 140% du BT** - à 28 jours, BA* ≥ 115% du BT** À rapport eau/ciment égal : - à 28 jours, BA* ≥ 90% du BT**
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume
Augmentation de la consistance	À rapport eau/ciment égal : - affaissement du BA* ≥ 120 mm à celui du BT** - étalement du BA* ≥ 160 mm à celui du BT**
Maintien de la consistance	À rapport eau/ciment égal : Après 30 minutes, consistance du BA* ≥ à consistance initiale du BT**
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

www.sika-dop.fr

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.