

Sika ComfortFloor Pro (Sika ComfortFloor PS65)

REVETEMENT DE SOL POLYURETHANE SOUPLE ET INSONORISANT 6 mm

Le Revêtement sélectionné est un Système de sol coulé autolissant souple à base de résines polyuréthane colorées, sans solvant, stable aux UV, sans joint, à très faible émissions de COV et avec amortissement acoustique aux bruits de chocs et de sonorité à la marche.

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants :

Avis Technique avec classement UPEC U4, P3, E2/3, C2 (usage piétonnier)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Rapport d'essai aux micro-organismes selon la Norme ISO 846

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Conformité au protocole AFSSET 2009 et AgBB en émission de COV et CMR1-2.

Classification Classe 2 (particule) selon l'EN ISO 14644-1

Résistance à la glissance de R10 selon la Norme DIN 51130

Amortissement acoustique aux bruits de choc ΔL_w : 18 db : RE CSTB AC14-26049071

Amortissement acoustique aux bruits de choc ΔL_w : 19 db : RE IBA institut 1201411041

Sonorité à la marche $L_{n,e,w}$: 63 db : Classe A Norme NF S 31-074

Le système est constitué des couches suivantes :

Une couche de primaire SikaFloor 161 si support poreux

Une sous couche constituée d'un tapis caoutchouc de 4 mm SikaFloor Comfort Régupol collé à l'aide d'une résine polyuréthane SikaFloor Comfort adhésive à raison de 0,6 kg/m².

Un bouche pore polyuréthane sans solvant SikaFloor Comfort Porefiller appliquée à raison de 0.5 kg/m²

Une couche de masse colorée d'environ 2 mm de SIKAFLOOR 330, à raison de 2,8 kg/m².

Une à 2 couches de finition SikaFloor 305 W, à raison de 0,13 kg/m² (fonction des couleurs choisis).

Une couche de finition translucide SikaFloor 304 W, à raison de 0,13 kg/m².

Conseil pour alléger l'entretien :

Une couche d'émulsion de protection mate ou satinée (voir protocole entretien fournisseur)

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Eléments complémentaires :

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr

PAGES 2/2
DATE Erreur ! Source du renvoi introuvable.

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Protocole d'entretien