

EN SAVOIR +



MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE*

SikaWall® -180 Viscorep

RAGRÉAGE ULTRA-FIN POUR MUR ET PLAFOND



AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none">■ Excellente glisse et finition	<ul style="list-style-type: none">■ Consommation : 15 m² /sac (pour 1 mm d'épaisseur)	<ul style="list-style-type: none">■ Domaines d'application : Ragrésages, débullage et lissage des murs et des plafonds en béton, élimine les défauts de planimétrie et d'aspect, utilisable en intérieur et Extérieur. Rattrape les éclats dans les angles.
<ul style="list-style-type: none">■ Très faible émission (Label A+ et Excell+)	<ul style="list-style-type: none">■ DPU (20°C, 50 % HR) : 1 h 30 env.	<ul style="list-style-type: none">■ Couleur : Gris clair
<ul style="list-style-type: none">■ Double consistance	<ul style="list-style-type: none">■ Délai entre 2 passes (20°C, 50 % HR) : 1 h à 1 h 30	<ul style="list-style-type: none">■ Conditionnement : Sac de 15 kg avec poignée
<ul style="list-style-type: none">■ Formule allégée et avec réduction de poussière de 67 %* <i>*Par rapport à une formule classique</i>	<ul style="list-style-type: none">■ Épaisseur d'application : 0,3 à 10 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

*PLUS PERFORMANT, PLUS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

BUILDING TRUST

