

NOTICE PRODUIT

SikaProof® Fix Tape-50

Bande adhésive à double face à base de caoutchouc butyle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Fix Tape-50 est une bande adhésive à double face composée d'adhésif en caoutchouc butyle recouverte d'un film de protection.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Fix Tape-50 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

SikaProof® Fix Tape-50 est utilisé pour réaliser les différents détails des systèmes SikaProof® A et SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute adhésion du caoutchouc butyle
- Durabilité élevée
- Facile et rapide à mettre en œuvre

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Carton de 5 rouleaux
Aspect / Couleur	Bande noire en caoutchouc butyle, recouverte d'un film de protection blanc.
Durée de Conservation	24 mois à partir de la date de fabrication si correctement stocké dans l'emballage d'origine non endommagé et non ouvert.
Conditions de Stockage	Conserver dans l'emballage d'origine intact, dans un endroit sec entre +5°C et +30°C.
Épaisseur	1,50 mm

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	SikaProof® Fix Tape-50 est un accessoire du système de membranes d'étanchéité SikaProof® A.
----------------------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +35 °C max.
Température du Support	+5 °C min. / +35 °C max.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika® France. SikaProof® Fix Tape-50 n'est pas résistant aux UV de façon permanente, il ne doit donc pas être mis en œuvre sur des zones exposées directement aux rayons UV et aux intempéries. Ne pas appliquer le SikaProof® Fix Tape-50 sous une pluie continue ou prolongée.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces recevant le produit doivent être sèches, propres et exemptes de matériaux susceptibles de nuire à l'adhérence.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

SikaProof® Fix Tape-50 est une bande applicable à froid et auto-adhésive, elle permet de réaliser les différents détails des systèmes d'étanchéité SikaProof® A et SikaProof® A+.
Pour de plus amples informations sur l'installation, se référer au Cahier des Clauses Techniques.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaProofFixTape-50-fr-FR-(06-2021)-2-1.pdf

Notice Produit
SikaProof® Fix Tape-50
Juin 2021, Version 02.01
020720308000000004

