



# Sikagard®-210 Protecteur Sol Mat

## HYDROFUGE IMPERMÉABILISANT ET PROTECTEUR POUR SOLS POREUX

AVANTAGES PRODUIT	INFOS TECHNIQUES	INFOS PRATIQUES
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bonne protection hydrofuge des sols poreux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application préférentielle au rouleau Éventuellement : au pulvérisateur basse pression ou à la brosse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Supports d'application : Tous supports possédant une porosité élevée à faible : ciment, béton, pierre, terre cuite, fibreciment</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grande variété de supports compatibles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consommation : 1 L pour 4 à 5 m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couleur : Liquide transparent</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aspect MAT et invisible après application</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temps d'action : Application à renouveler tous les 3-4 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L Box 12x 5 litres</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application rapide et facile, en une seule couche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temps de séchage : 12 à 24 h en fonction des conditions atmosphériques et de la porosité du sol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hydrofugation élevée</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Augmente la résistance du sol</li> </ul>		

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

