

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Separol® Végétal-52 P

Huile de protection — Base végétale

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Végétal-52 P est un produit de protection anti-adhérent à base végétale. Il est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Produit de protection du matériel de l'industrie du béton (malaxeur, camion toupie, bétonnière, pompe à béton... etc).
- Protection temporaire des coffrages ou moules métalliques (nous consulter).
- Agent de démoulage sur coffrages neufs ou abîmés ou à basse température (<5°C).

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conteneur 1000 litres</li><li>▪ Fût de 210 litres</li></ul>
<b>Aspect / Couleur</b>	Liquide jaune translucide
<b>Durée de Conservation</b>	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 5 ans.
<b>Conditions de Stockage</b>	Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de ce produit de protection. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
<b>Densité</b>	0,89 à 20°C
<b>Point éclair</b>	≥ 63°C
<b>Viscosité</b>	22 mPa.s à 20°C

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur les supports métalliques peints ou non peints.
- Supprime l'adhérence des bétons, mortiers ou de la laitance.
- Possède des propriétés dégraissantes et dégrispantes.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Solvant : désaromatisé (aromatiques < 0,03%)
- Aromatiques totaux < 1%

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

---

### Consommation

1 litre de Sika® Separol® Végétal-52 P permet de traiter 40 à 70 m<sup>2</sup> selon support et conditions d'application.

---

### Équipement

- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 5 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal.
  - Brosse
  - Rouleau
- 

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

Sika® Separol® Végétal-52 P s'emploie pur, sur support sec ou humide.

Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.

Pour la protection du matériel de malaxage, un excès de produit peut, dans certains cas, entraîner de l'air dans la première gâchée de béton suivant l'application.

Sur certains flexibles et câbles électriques et autres composants en caoutchouc, élastomères ou néoprène, la pulvérisation successive de Sika® Separol® Végétal-52 P peut engendrer des dégradations.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap® est souhaitable avant application de Sika® Separol® Végétal-52 P.

En fin de journée les projections de béton et mortier seront éliminées par simple jet d'eau.

Appliquer à nouveau Sika® Separol® Végétal-52 P sur support propre.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas manipuler en présence d'une flamme.

Observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

### IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

# ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Notice Produit**  
Sika® Separol® Végétal-52 P  
Juin 2018, Version 01.01  
021405021000000132

SikaSeparolVgtal-52P-fr-FR-(06-2018)-1-1.pdf

