



Sikafloor®-410 Level

RAGRÉAGE HAUTE RÉSISTANCE AUTOLISSANT CLASSÉ P4/P4S

AVANTAGES PRODUIT

- Autolissant parfait et finition lisse
- Résistance élevée à la compression et à l'abrasion
- Neuf et rénovation
- Compatible avec les sols chauffants, y compris PRE
- Peut être peint / peut rester nu
- Pompable

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, carrelage, dalles semi-flexibles sur colle acrylique, traces de colle
- Délai d'attente
 - Avant praticabilité à la marche : env. 4 h
 - Avant recouvrement : 24 à 72 h
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P4/P4S avant la pose de tous types de revêtements de sol
- Couleur : Gris marron rosé
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

