

## SIKALASTIC 155

Le Système sélectionné est un procédé d'étanchéité liquide sous carrelage collé, pour bassin et plage de piscine extérieur et intérieur.

### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :**

Avis Technique Planchers Intermédiaires 13/16-1326

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 14 891

### **Le système est constitué des couches suivantes**

Le SIKALASTIC 155 sera appliqué au rouleau en 2 couches à raison de 2,7 kg/m<sup>2</sup> (épaisseur moyenne du film sec est de 1,5 mm)

La mise en œuvre sera réalisée conformément à l'avis technique par une entreprise formée par le fabricant et assurée pour ce type de travaux.

### **Éléments complémentaires :**

- SIKATOILE 75 : bande de renfort pour points particuliers
- SIKACERAM 205 : colle à carrelage C2-E
- SIKACERAM 206 FLEX SP : colle à carrelage C2-S1- E
- SIKACERAM 532 JOINT EPOXY : joint époxy
- SIKACERAM 523 : joint base ciment

### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - [www.sika.fr](http://www.sika.fr)