



# Sikafloor®-13 Primaire Ultra

## PRIMAIRE BI-COMPOSANTS SPÉCIAL RÉNOVATION DES SUPPORTS DIFFICILES

Associé au certificat QB du Sikafloor®-330 Fibré Level et du Sikafloor®-410 Level

### AVANTAGES PRODUIT

- Spécial rénovation intérieure
- Spécial planchers bois à lames
- Supports fermés
- Séchage rapide

### INFOS TECHNIQUES

- Supports : panneaux de bois, planchers à lames, dalles semi-flexibles, film de colle bitume, peinture de sol, résine de sol, chape asphalte
- Consommation : de 400 à 600 g/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage : env. 30 à 60 min
- Délai de recouvrement : 24 h au plus tard

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'applications : SOL INTERIEUR
  - Primaire d'interposition sur supports bois
  - Primaire d'accrochage pour les supports fermés.
  - Primaire d'adhérence sur supports anciens
- Coloris : violet à l'application, marron après séchage
- Conditionnement : Kit de 3 et 15 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

SIKA FRANCE S.A.S.  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

