

# Sikafloor®-390 ECF N

## DECLARATION OF PERFORMANCE N° 85220659

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	85220659
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	Chape à base de résine synthétique en intérieur
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	<b>MANDATAIRE :</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	EN 13813 : Système 4 (pour usage en intérieur) EN 13813 : Système 3 (pour usage soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu)
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13813 : 2002
	Organisme(s) notifié(s):	0767

### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 ECF N

85220659

12.12.2020 , ver. 1

1008

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Testé au sein du système composé du primaire Sikafloor®-701,  
Sikafloor®-220 W Conductive et Sikafloor®-390 ECF N (chargé à 20% avec  
du quartz 0,1-0,3)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B <sub>fl</sub>	Système 3	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
Résistance à l'usure	≤ ARO,5 <sup>1)</sup>	Système 4	
Force d'adhérence	≥ B2,0	Système 4	
Résistance à l'impact	≥ IR6	Système 4	
Isolation au bruit	NPD	Système 4	
Absorption du bruit	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

1) Classification minimum, se référer au certificat de test individuel.

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Pascal Gacon  
Fonction : Ingénieur Produits Sols  
Le Bourget, le 02.02.2024

Nom : Pascal Malafosse  
Fonction : Directeur Général  
Le Bourget, le 02.02.2024




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 ECF N  
85220659  
12.12.2020 , ver. 1  
1008

## Déclaration de performance liée

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-390 ECF N	EN 1504-2 : 2004	26978152

 20											
EN 13813 : 2002											
DoP No. 85220659											
Sika Services AG, Zürich, Switzerland											
Organisme notifié : 0767											
Chape à base de résine synthétique en intérieur											
<table border="1"><tbody><tr><td>Réaction au feu</td><td>B<sub>fl</sub></td></tr><tr><td>Émission de substances corrosives</td><td>SR</td></tr><tr><td>Résistance à l'usure</td><td>≤ AR0,5</td></tr><tr><td>Force d'adhérence</td><td>≥ B2,0</td></tr><tr><td>Résistance à l'impact</td><td>≥ IR6</td></tr></tbody></table>		Réaction au feu	B <sub>fl</sub>	Émission de substances corrosives	SR	Résistance à l'usure	≤ AR0,5	Force d'adhérence	≥ B2,0	Résistance à l'impact	≥ IR6
Réaction au feu	B <sub>fl</sub>										
Émission de substances corrosives	SR										
Résistance à l'usure	≤ AR0,5										
Force d'adhérence	≥ B2,0										
Résistance à l'impact	≥ IR6										
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>											

### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 ECF N  
85220659  
12.12.2020 , ver. 1  
1008

---

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

---

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

---

### Declaration of Performance

Sikafloor®-390 ECF N

85220659

12.12.2020 , ver. 1

1008