



ISOLATION
ACOUSTIQUE



PLANCHER
CHAUFFANT



Sika Adheflex®-250 Spatulable

COLLE HAUTES PERFORMANCES POUR PARQUETS



Carton de 4 poches de 4 kg

PERFORMANTE

- Tous supports, toutes essences de bois
- Adaptée sols chauffants
- Isolation acoustique

APPLICATION FACILE

- Consistance souple, texture agréable
- Poche de 4 kg : pratique, facile et adaptée pour env. 3 m²

RESPECT DE L'UTILISATEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT

- Colle hybride, sans solvant, sans isocyanate
- Réduction des déchets : emballage carton + poche
- Adaptée aux chantiers les plus exigeants HQE, LEED ou BREEAM

BUILDING TRUST



Sika Adheflex®-250 Spatulable

COLLE SOUPLE PU HYBRIDE

COLLAGE PLEINE SURFACE DE PARQUETS
MASSIFS ET CONTRECOLLÉS :
MOSAÏQUE, PLANCHETTE, LAMELLE
SUR CHANT, LAME, PARQUET RAINURES
ET LANGUETTES

LES PLUS PRODUIT

- Prête à l'emploi
- Sans eau, ne provoque pas le gonflement du parquet
- Améliore l'isolation acoustique aux bruits d'impact
- Convient pour la plupart des essences de bois
- Adaptée sols chauffants y compris PRE

SUPPORTS

Béton, mortier de ciment, chape anhydrite, panneau de bois et dérivés du bois, ragréages de sol, sols chauffants

CONSOMMATION

1 à 1,3 kg/m² (spatule B11)

COULEUR

Marron parquet

CONDITIONNEMENT

Poche de 4 kg (carton de 4)



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Temps ouvert : env. 25 à 40 min
- Temps de polymérisation : env. 24 h
- Ouverture à la marche : 24 h minimum après finitions
- Ponçage ou vernis : après 24 à 48 h

SIKA FRANCE S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget

Tél.: 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52

www.sika.fr

BUILDING TRUST

