

CARROSOUPLE CHRONO

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 64725165

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	64725165
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 12004:2007+A1:2012 Mortier-colle amélioré (C2 F) à durcissement rapide destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S 84 rue Édouard Vaillant 93350 Le Bourget France www.sika.fr
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 12004:2007+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0679

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	System 3	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS		
Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après délai réduit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après temps ouvert	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		EN 12004:2007+A 1:2012
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Lan-Tâm Tran
Fonction: Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 04/10/2021

Nom : Pascal Malafosse
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 06/10/2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance
CARROSOUPLE CHRONO
64725165
2021.10 , ver. 1
0000



21

Sika France S.A.S

DoP n° 64725165

EN 12004:2007+A1:2012

Organisme notifié 0679

Mortier-colle amélioré (C2 F) à durcissement rapide destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après délai réduit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après temps ouvert	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

CARROSOUPLE CHRONO

64725165

2021.10, ver. 1

0000

Sika France SAS
84 rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Declaration of Performance
CARROSOUPLE CHRONO
64725165
2021.10 , ver. 1
0000

4/4

BUILDING TRUST

