

NOTICE PRODUIT

Sika® Cleaner H-1

Dégraissant solvanté pour substrats non poreux

PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	Solvanté
Couleur	Incolore, transparent
Température d'application	5 – 40 °C
Procédé d'application	Essuyage avec un chiffon imbibé, puis essuyage à sec avec un second chiffon non pelucheux
Durée de conservation	24 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Stocké dans un flacon fermé dans un endroit sec entre 5 et 25 °C

DESCRIPTION

Le Sika® Cleaner H-1 est un nettoyant solvanté incolore pour substrats non-poreux.

AVANTAGES

- Bonnes propriétés dégraissantes
- Facile à utiliser
- Procédé rapide

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika® Cleaner H-1 est utilisé pour éliminer les corps étrangers et les contaminants tels que la graisse, l'huile, la poussière et la saleté sur la surface des supports. Les substrats envisageables sont le verre, les plastiques (comme le PC, l'ABS ou le SMA), les métaux, les métaux peints avant l'application de mastics et d'adhésifs.

Le Sika® Cleaner H-1 ne doit être utilisé que sur des substrats non poreux.

Solliciter l'avis du fabricant et réaliser des tests préalables avant toute utilisation du Sika® Cleaner H-1 sur des matériaux sujets au crazing.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

METHODE D'APPLICATION

Imbiber un chiffon propre en versant du Sika® Cleaner H-1 dessus. Ne jamais tremper le chiffon dans le Sika® Cleaner H-1 car cela pourrait le contaminer. Essuyer la surface à nettoyer avec le chiffon imbibé. Changer de chiffon régulièrement afin de conserver le pouvoir nettoyant. Avant que le solvant ne sèche sur la surface (s'évapore), l'essuyer avec un chiffon propre et sec. Répéter les deux dernières étapes jusqu'à ce qu'aucune trace de contaminant ne soit visible sur le chiffon blanc. Si les pièces nettoyées ne sont pas assemblées immédiatement, les protéger afin d'éviter toute nouvelle contamination. Si le délai entre le nettoyage et l'assemblage est supérieur à deux heures, le traitement devra être répété comme décrit ci-dessus. La température optimale du support et de la colle se situe entre 15 °C et 25 °C. N'utiliser que des chiffons propres, blancs et non pelucheux. Refermer soigneusement le flacon immédiatement après chaque utilisation.

NOTE IMPORTANTE

La compatibilité avec les substrats doit être vérifiée avant l'application. Jeter tout Sika® Cleaner H-1 qui n'est plus transparent (contaminé).

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans ce document ne constituent que des recommandations générales. Des conseils relatifs à des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du Département Technique de Sika Industry.

Des copies des documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENT

Flacon	1000 ml
--------	---------

VALEURS

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET SECURITE

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr qui contient les données physiques, écologiques et de sécurité.

NOTE

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

NOTICE PRODUIT

Sika® Cleaner H-1
Version 02.01 (09 - 2025), fr_FR
014362000010022000

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

