

Sikafloor[®]-400 N Elastic (FR)

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 58259914

| | | |
|----|---|---|
| 1 | CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE: | 58259914 |
| 2 | USAGE(S) PRÉVU(S): | EN 13813: 2002 Chapes à base de résine synthétique |
| 3 | FABRICANT: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATAIRE | |
| 5 | SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES: | System 4 (usage interne) |
| 6a | NORME HARMONISÉE: | EN 13813: 2002 |
| | Organisme(s) notifié(s): | 0921 |

Déclaration des Performances

Sikafloor[®]-400 N Elastic (FR)

58259914

2024.07, ver. 03

1008

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

| Caractéristiques essentielles | Performances | AVCP | Spécifications techniques harmonisées |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Réaction au feu | E _{fl} ¹⁾ | System 4 | EN 13813: 2002 |
| Emission de substances corrosives | SR ²⁾ | System 4 | |
| Perméabilité à l'eau | NPD | System 4 | |
| Résistance à l'usure | ≤ AR1 ³⁾ | System 4 | |
| Force d'adhérence | ≥ B2,0 | System 4 | |
| Résistance à l'impact | NPD | System 4 | |
| Isolation au bruit | NPD | System 4 | |
| Absorption du bruit | NPD | System 4 | |
| Résistance thermique | NPD | System 4 | |
| Résistance chimique | NPD | System 4 | |

- 1) Conformément à la décision de la Commission 2010/85/EU du 9 février 2010, le produit remplit la classe de performance de réaction au feu E/E_{fl} sans test supplémentaire.
- 2) Chapes à base de résine synthétique
- 3) Classification minimale, veuillez-vous référer au certificat d'essai individuel.

Déclaration des Performances

Sikafloor®-400 N Elastic (FR)

58259914

2024.07, ver. 03

1008

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Zamora Yolaine
Fonction : Ingénieure Produits
Date et lieu : Paris, le 26/07/2024

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 05/08/2024



Fin des informations requises par le règlement (EU) No 305/2011

DÉCLARATION DES PERFORMANCES RELIÉES

| Nom du produit | Norme harmonisée | Numéro de DoP |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Sikafloor-400 N Elastic (FR) | EN 13813: 2002 | 58259914 |

Déclaration des Performances

Sikafloor®-400 N Elastic (FR)

58259914

2024.07 , ver. 03

1008



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 58259914

EN 13813: 2002

Notified Body 0921

Chapes à base de résine synthétique

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Réaction au feu | Efl1) |
| Emission de substances corrosives | SR2) |
| Perméabilité à l'eau | NPD |
| Résistance à l'usure | ≤ AR13) |
| Force d'adhérence | ≥ B2,0 |
| Résistance à l'impact | NPD |
| Isolation au bruit | NPD |
| Absorption du bruit | NPD |
| Résistance thermique | NPD |
| Résistance chimique | NPD |

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sikafloor®-400 N Elastic (FR)

58259914

2024.07 , ver. 03

1008

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064, Zurich
Switzerland
www.sika.com

Déclaration des Performances
Sikafloor®-400 N Elastic (FR)
58259914
2024.07 , ver. 03
1008

5/5

BUILDING TRUST

