

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sikatard 930

N° 51764823 ou 021406011000000033
1002

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	51764823
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Adjuvant témoin pour la consistance
3	FABRICANT:	SIKA FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET www.sika.fr
4	MANDATAIRE	Non applicable
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 934-5 : 2007
	Organisme(s) notifié(s):	2116

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%	
Teneur en alcalins	≤ 1%	
Effet sur la corrosion	Contient des substances approuvés par la norme 934-1 : 2008 annexe A1 Ne contient pas de substances déclarés par la norme 934-1 : 2008 annexe A2	NF EN 934-5 : 2007
Résistance à la compression	A 28 jours, BA* ≥ BT**	
Maintien de la consistance	Consistance après 6h ≥ 80 % de la consistance initiale pour le BA*	
Durabilité	Pas d'influence négative	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)	

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 23.04.2019

Nom : GOUBIN Tristan
Fonction: Ingénieur produit
Date et lieu : 23/04/2019




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



2116

SIKA FRANCE S.A.S., 84, rue Edouard Vaillant, 93350 LE BOURGET
10
51764823

NF EN 934-5 : 2007
Adjuvant témoin pour la consistance

Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%
Teneur en alcalins	≤ 1%
Effet sur la corrosion	Contient des substances approuvés par la norme 934-1 : 2008 annexe A1 Ne contient pas de substances déclarés par la norme 934-1 : 2008 annexe A2
Résistance à la compression	A 28 jours, BA* ≥ BT**
Maintien de la consistance	Consistance après 6h ≥ 80 % de la consistance initiale pour le BA*
Durabilité	Pas d'influence négative
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

www.sika-dop.fr

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.