

EN SAVOIR +



INTERIEUR  
EXTERIEUR



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  
**A+**  
A+ A B C



Fabrication  
**FRANÇAISE**

BOÎTE RIGIDE :  
TENUE PARFAITE EN  
LINÉAIRE



# SikaCeram®-615 Joint Large

## MORTIER DE JOINTOIEMENT DE CARRELAGE DE 2 À 15 MM

### AVANTAGES PRODUIT

- Spécial Sols, Intérieur et Extérieur
- Nettoyage facile, sans creuser

### INFOS TECHNIQUES

- Durée Pratique d'Utilisation :  
1 h 30
- Délai avant nettoyage des joints :  
20 à 30 min
- Délai avant circulation :  
24 h
- Quantité d'eau de gâchage :  
- env. 1,1 L / boîte de 5 kg  
- env. 5,5 L / sac de 25 kg

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : joints  
de carrelage et assimilés en sols  
intérieur et extérieur
- Couleur : gris
- Conditionnements :  
Boîte de 5 kg (2 sachets de 2,5 kg),  
Sac de 25 kg
- Conservation :  
- 24 mois (boîte de 5 kg),  
- 12 mois (sac de 25 kg)

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.  
84, rue Édouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

BUILDING TRUST

