
Sikafloor®-359 N

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 37385172

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	37385172
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	0921 0767

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 2
1008

**7 PERFORMANCE(S)
DÉCLARÉE(S)**

Testé au sein du système : Sikafloor®-161 légèrement saupoudré de quartz 0,3-0,8 mm, Sikafloor®-350 N Elastic (+ 20 % de quartz 0,1-0,3 mm) et saupoudré à refus de quartz 0,3-0,8 mm, Sikafloor®-359 N

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	E _{fl}	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives :	CT	
Perméabilité à l'eau :	NPD	
Résistance à l'usure :	≤ AR1	
Force d'adhérence :	≥ B2,0	
Résistance à l'impact :	≥ IR4	
Isolation au bruit d'impact :	NPD	
Absorption du bruit :	NPD	
Résistance thermique :	NPD	
Résistance chimique:	NPD	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Laurent CRENAUT
Fonction: Chef de Produits Sols
Date et lieu : Bourget le 11 juillet 2019



Nom : Frédéric, GIRARD
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Bourget le 12 juillet 2019




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de performance liée

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 2
1008

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-359 N	EN 1504-2:2004	58219042

 08	
EN 13813: 2002	
DoP No. 37385172	
Sika Services AG, Zürich ,Switzerland	
Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment	
Réaction au feu :	E _{fl}
Émission de substances corrosives	CT
Résistance à l'usure :	≤ AR1
Force d'adhérence :	≥ B2,0
Résistance à l'impact :	≥ IR4
http://dop.sika.com	

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 2
1008

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Declaration of Performance
Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 2
1008

4/4

BUILDING TRUST

