



SikaSeal[®] -180 Salle de bain & Carrelage

MASTIC SILICONE POUR JOINT DE SALLE DE BAIN ET CARRELAGE

AVANTAGES PRODUIT

- Spécial sanitaire
- Résistant aux moisissures, aux champignons et aux produits d'entretien
- Adapté aux milieux humides : étanche, résiste à l'eau, sèche rapidement
- Multi-matériaux

INFOS TECHNIQUES

- Consommation : env. 9 m de joint triangulaire (section 8 x 8 mm)
- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Temps de formation de peau : environ 25 min
- Vitesse de polymérisation : ≈ 2,5 mm/24 heures (+ 23 °C/50 % HR)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Joints de raccord entre les carrelages et les appareils sanitaires : lavabos, baignoires, bacs à douche, etc.
 - Joints de plinthes
 - Applications horizontales ou verticales en intérieur et extérieur
- Couleurs : Blanc, transparent
- Conditionnements : Cartouche 300ml, box 60 cartouches
- Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

