

NOTICE PRODUIT

SikaRoof® Cleaner L-100

Nettoyant pour membranes d'étanchéité de toitures en PVC Sikaplan®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaRoof® Cleaner L-100 est un nettoyant destiné aux membranes d'étanchéité de toiture Sikaplan®.

DOMAINES D'APPLICATION

- Elimine les contaminations ponctuelles et nettoie localement les surfaces des membranes d'étanchéité Sikaplan®
- Prépare les anciennes surfaces des membranes d'étanchéité Sikaplan® pour les reprises d'étanchéité par thermosoudure
- Dilue la colle SikaRoof® Adhesive C-733
- Dégraisse les tôles métalliques

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Evaporation rapide
- Elimine les résidus de colle fraîche ou de résine adhésive, et les traces de mastic ou de bitume non séchées
- Convient pour le nettoyage des équipements et des outils métalliques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Mélange de solvants très volatils	
Conditionnement	Bidon plastique	4,5 l (4 kg)
	Se référer au tarif	
Durée de Conservation	24 mois à compter de la date de production. Se reporter à la date limite d'utilisation sur l'emballage.	
Conditions de Stockage	SikaRoof® Cleaner L-100 doit être conservé dans l'emballage d'origine non ouvert et intact, en parfait état, au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit est très inflammable : les règles de sécurité concernant le stockage et la manipulation des marchandises dangereuses doivent être respectées. Se reporter à l'emballage.	
Densité	0,9 kg/l	
Consistance	Liquide	
Couleur	Transparente	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+30 °C min. / +60 °C max.
Température du Support	-20 °C min. / +60 °C max.
Structure du Système	▪ Sikaplan® G / VG / SGmA / SGK : membranes synthétiques PVC pour le traitement des parties courantes, des relevés et chéneaux ▪ Sikaplan® D : membrane synthétique PVC pour le traitement des points singuliers ▪ SikaRoof® Adhesive C-733 : colle contact pour membranes d'étanchéité de toiture en Sikaplan® PVC

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

LIMITATIONS

- SikaRoof® Cleaner L-100 dégrade et dissout les thermoplastiques non résistants aux solvants. (ex. : polystyrène, polycarbonate, acryliques ...)
- SikaRoof® Cleaner L-100 ne convient pas pour le nettoyage de grandes surfaces de membranes Sika-plan®.
- SikaRoof® Cleaner L-100 dégrade la qualité des soudures et ne doit être utilisé que sur des zones fortement souillées.
- SikaRoof® Cleaner L-100 est très inflammable et contient des solvants volatils. Se reporter à sa FDS pour une manipulation sans risque (ventilation, EPI, etc...). Utiliser des gants résistants aux solvants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Ne pas fumer et éviter les flammes nues pendant l'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une ventilation avec renouvellement d'air doit être assurée en cas de travaux réalisés en milieu clos.

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.

Nettoyant

SikaRoof® Cleaner L-100 est un nettoyant ayant un fort pouvoir décolorant. Afin de prévenir toutes décolorations de la membrane d'étanchéité Sikaplan®, il est recommandé d'utiliser des chiffons blancs et secs. SikaRoof® Cleaner L-100 renversé sur la toiture doit être immédiatement absorbé avec des chiffons secs. SikaRoof® Cleaner L-100 doit être complètement évaporé avant de procéder aux soudures.

Diluant

SikaRoof® Cleaner L-100 sert aussi de diluant pour la colle SikaRoof® Adhesive C-733. (Se référer à sa Notice Produit)

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

Notice Produit

SikaRoof® Cleaner L-100

Mars 2026, Version 03.01

020945071050000007

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaRoofCleanerL-100-fr-FR-(03-2026)-3-1.pdf

Notice Produit
SikaRoof® Cleaner L-100
Mars 2026, Version 03.01
020945071050000007

