



INTÉRIEUR



ÉPAISSEUR



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+



Sikafloor®-300 Rapid Level

RAGRÉAGE À RECOUVRABILITÉ TRÈS RAPIDE AUTOLISSANT POUR LOCAUX P4/P4S

AVANTAGES PRODUIT

- Praticable à la marche après 1 h
- Recouvrable après 1 h 30
- Peut être peint
- Autolissant
- Finition extra-lisse

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, chape asphalte, carrelage, dalles semi-flexibles sur colle acrylique, traces de colle, peinture poncée, résine de sol
- Délai d'attente
 - Avant praticabilité à la marche : env. 1 h
 - Avant recouvrement : env. 1 h 30
- Épaisseur d'application : de 1 à 10 mm
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P4/P4S avant la pose de tous types de revêtements de sol. Spécial rénovation en locaux occupés
- Couleur : gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

