

EN SAVOIR +



QR CODE



SikaGrout®-212 R

MORTIER DE SCELLEMENT ET CALAGE À PRISE RAPIDE

AVANTAGES PRODUIT

- Résistances mécaniques élevées (en compression et flexion)
- Consistance plastique à fluide
- À retrait compensé
- Prise rapide
- Décoffrage rapide
- Pompable

INFOS TECHNIQUES

- Épaisseur d'application : 12 à 250 mm d'épaisseur/couche
- Début de prise : 55 min à +20°C (consistance fluide)
- Conforme aux normes NF EN 1504-6 (scellement) et NF P 18-821 (calage)
- Adapté au traitement des points singuliers Sika® TermiGrid (protection anti-termite)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
Scellement : boulons d'ancrage, fers à bétons, équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations, rails...
Calage : turbines, poutres, appuis de sommiers de pont...
Clavetage d'éléments préfabriqués métalliques
- Couleur : Gris
- Conditionnement : Sac de 25kg
- Conservation : 6 mois, en emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

