

NOTICE PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape

Bande adhésive double-face pour le système d'étanchéité SikaProof A+.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape est une bande adhésive double-face à base d'adhésif polyacrylique pris en sandwich entre deux films de protection pelables.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Sandwich Tape ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

- Collage des recouvrements et des détails dans le système SikaProof® A+
- Assemblage des bandes d'arrêt d'eau Sika Waterbar® FB-125

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement

Carton de 5 rouleaux

Dimension du rouleau

Longueur : 25 m

Largeur : 50 mm

Carton d'un rouleau

Dimension du rouleau

Longueur : 2 mètres

Largeur : 50 mm

Durée de Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication

Conditions de Stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter l'étiquette.

Aspect / Couleur

Adhésif polyacrylique transparent et films de protection pelables blancs

Épaisseur

1,00 mm (±5 %)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité
- Haute durabilité
- Installation simple et rapide

AGRÈMENTS / NORMES

- SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISS-BAU, rapport d'essai N°. 2018-276

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	SikaProof® Sandwich Tape est un composant du système SikaProof® A+ utilisé pour la réalisation de joints de recouvrement. Voir Cahier des Clauses Techniques Sika n°73. SikaProof® Sandwich Tape est également utilisé pour l'assemblage des bandes d'arrêt d'eau Sika Waterbar® FB-125.
Compatibilité	Pour les matériaux en contact direct (tels que les matières synthétiques, etc.), la compatibilité doit être évaluée avant l'application. Contacter le Service Technique de Sika France pour de plus amples renseignements.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +45 °C max.
Température du Support	+5 °C min. / +60 °C max.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Cahier des Clauses Technique (CCTn°73)
- Notice Produit : SikaProof® A+ 12 et SikaProof® A+ 08
- Notice Produit : Sika Waterbar® FB-125

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France.

- Ne pas installer SikaProof® Sandwich Tape pendant une pluie ou une chute de neige continues ou prolongées.
- La qualité et les conditions du support doivent être remplies ou des mesures appropriées doivent être prises.
- La bande SikaProof® Sandwich Tape n'est pas durablement résistante aux UV.
- La structure en béton doit être mise en œuvre dans les 90 jours suivant l'installation du système de membrane SikaProof® A+.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces de contact doivent être sèches, propres et exemptes de matériaux susceptibles de nuire à l'adhérence. Les contaminants, tels que la saleté, la poussière, l'huile, le bitume et les silicones, doivent être éliminés.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation définies dans le CCT n°73.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
SikaProof® Sandwich Tape
Avril 2023, Version 02.02
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-fr-FR-(04-2023)-2-2.pdf

